

500轮式 遥控割草机平刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

500轮式 割草机参数：

割草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
500mm	4.5cm(固定式)	油电混合	8马力/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
润通/隆鑫196四冲程	内置发电机2000W	500W*2	四驱充气越野胎
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
12.5A超威*2块24V	手启/电启(选配)	35度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-6km/h	1100*800*450mm	1130*860*590mm	135kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
					
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

550履带式 遥控割草机平刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

550履带式 割草机参数：

割草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
550mm	1cm-20cm (电动调节)	油电混合	9.5马力/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
润通/隆鑫196四冲程	内置发电机2200W	800W*2一体式变速箱	32工程橡胶履带
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
12.5A超威*2块24V	手启/电启(选配)	50度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-4km/h	940*940*550mm	1020*1000*790mm	168kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
					
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

550履带式简易款 遥控割草机平刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

550履带式 简易款 割草机参数：

割草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
550mm	1cm-20cm (电动调节)	油电混合	9.5马力/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
润通/隆鑫196四冲程	内置发电机2200W	800W*2一体式变速箱	32工程橡胶履带
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
12.5A超威*2块24V	手启/电启 (选配)	50度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-4km/h	940*940*500mm	1020*1000*790mm	165kg (含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
					
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

800履带式 遥控割草机平刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

800履带式 割草机参数：

割草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
800mm	1cm-20cm (电动调节)	油电混合	16马力/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
润通450/隆鑫452四冲程	内置发电机2500W	1000W*2分体式变速箱	37工程橡胶履带
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
20.5A超威*2块24V	标配电启动	50度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-4km/h	1100*1180*580mm	1220*1220*790mm	290kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

1000履带式 遥控割草机平刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

1000履带式 割草机参数：

割草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
1000mm	1cm-20cm (电动调节)	油电混合	22马力/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
隆鑫608/四冲程	内置发电机2500W	1000W*2分体式变速箱	45工程橡胶履带
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
20.5A超威*2块24V	标配电启动	50度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-4km/h	1100*1380*580mm	1430*1330*630mm	340kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

800坦克履带式 遥控割草机平刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

800坦克履带式 割草机参数：

割草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
800mm	1cm-20cm (电动调节)	油电混合	16马力/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
润通450/隆鑫452四冲程	内置发电机2500W	1000W*2分体式变速箱	41加宽工程橡胶履带
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
20.5A超威*2块24V	标配电启动	60度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-6km/h	1450*1330*700mm	1500*1420*880mm	290kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
					
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

1000坦克履带式 遥控割草机平刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

1000坦克履带式 割草机参数：

割草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
1000mm	1cm-20cm (电动调节)	油电混合	22/25/27马力/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
隆鑫608四冲程	内置发电机2500W	1000W*2分体式变速箱	41加宽工程橡胶履带
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
20.5A超威*2块24V	标配电启动	60度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-6km/h	1550*1530*700mm	1600*1620*880mm	330kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
					
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

1200双刀坦克履带式 遥控割草机平刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

1200双刀坦克履带式 割草机参数：

割草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
1000mm (双刀)	1cm-20cm (电动调节)	油电混合	22/25/27马力/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
隆鑫608四冲程	内置发电机2500W	1000W*2分体式变速箱	41加宽工程橡胶履带
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
20.5A超威*2块24V	标配电启动	60度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-6km/h	1650*1730*700mm	1700*1820*880mm	370kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
					
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

800遥控碎草机甩刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

800 割草机参数：

碎草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
800mm	1cm-28cm液压升降	油电混合(遥控调节油门)	13马力/柴油/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
凯月林/常柴/科普	内置发电机2500W	1000W*2分体式变速箱	32工程橡胶履带坦克轮
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
24V45.5A超威*2块	标配电启动	50度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-6km/h	1600*950*800mm	1750*1050*900mm	420kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统

1000遥控碎草机甩刀



可遥控



加厚轮胎



修剪平整



操作便捷 品质优选

1000 割草机参数：

碎草宽度	留草高度	动力源	动力/燃油
1000mm	1cm-28cm液压升降	油电混合(遥控调节油门)	13马力/25马力/柴油/汽油
发动机品牌	自发电系统	驱动功率	驱动轮
凯月林/常柴/科普	内置发电机2500W	1000W*2分体式变速箱	37工程橡胶履带坦克轮
内置电池	启动方式	爬坡高度	遥控系统
24V45.5A超威*2块	标配电启动	50度	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	外形尺寸	包装尺寸	整机重量
0-6km/h	1700*1200*800mm	1850*1300*900mm	460kg(含包装)

遥控器选配如下：

标配遥控系统 (C7)	单手遥控系统 (RC)	普通工业级 遥控系统 (MINI)	视频回传遥控系统 (H12)	普通工业级 遥控系统 (A2)	高配工业级 遥控系统 (M450)
机器标配遥控系统	可选配遥控系统 (不增加费用)	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统	选配遥控系统